



## H.265+ 300 万 枪球联动/智能双光/wifi 模组

### 功能特点:

#### 产品功能

- 1、1/2.9"300 万 CMOS 传感器
- 2、支持三种灯光模式：双光、全彩、红外
- 3、单频 WiFi6, 2.4GHz+蓝牙配网
- 4、提供 WiFi 和网口两种选择
- 5、H.265+智能编码，减少带宽压力
- 6、支持 AF 云台控制
- 7、支持双向语音通话，沟通无障碍
- 8、支持（512GB）Micro SD 卡/云存储
- 9、支持 APP 远程控制
- 10、支持人形跟踪/双光源报警/声音报警/语音对讲
- 11、智能人形检测：区域检测、绊线检测

### 产品参数:

|       |                                                 |
|-------|-------------------------------------------------|
| 型号    | MY-Q12D                                         |
| 图像传感器 | 1/2.9" 300 万+300 万像素 低照度 CMOS                   |
| 视频处理  | H.265+/H.265/H.264 视频编码，支持码流 0.1M~1.5Mbps 可调；   |
| 图像输出  | 主码流：2×2304×1296，1920×1080，1280×720；             |
|       | 子码流：640×360；                                    |
| 音频接口  | 支持 1 路 MIC 输入，1 路 1 路功放输出（8Ω2W）；                |
| 音频处理  | G.711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；                    |
| 网络接口  | 1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；                     |
| TF 接口 | 1 个 TF 存储接口，最大支持 512G；                          |
| WiFi  | 2.4GHz (WiFi6)，WiFi 标准 IEEE 802.11 b/g/n/ax；    |
| 复位键接口 | 支持硬件复位，复位解绑设备；                                  |
| 灯板接口  | 枪机免驱动，球机解码板控制                                   |
| 可靠性   | 电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5； |
| 业务功能  | 支持 OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；               |
| 网络协议  | 支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P；               |
| 手机监控  | 支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Pro；               |
| 电源    | DC12V 电源输入接口，功耗 190mA                           |
| 工作环境  | -20~65℃                                         |
| 尺寸    | 58(长) * 38(宽)+38(长)*38(宽)（不含镜头）                 |