



H.265+ 400 万 枪球联动/智能双光/wifi 模组

功能特点:

产品功能

- 1、1/3 CMOS 传感器
- 2、支持三种灯光模式：双光、全彩、红外
- 3、单频 WiFi6, 2.4GHz+蓝牙配网
- 4、提供 WiFi 和网口两种选择
- 5、H.265+智能编码，减少带宽压力
- 6、支持云台转动，枪球联动
- 7、支持双向语音通话，沟通无障碍
- 8、支持（512GB）Micro SD 卡/云存储
- 9、支持 APP 远程控制
- 10、支持人形跟踪/双光源报警/声音报警/语音对讲
- 11、智能人形检测：区域检测、绊线检测

产品参数:

型号	MY-A25
图像传感器	1/3 低照度 CMOS
视频处理	H. 265+/H. 265/H. 264 视频编码，支持码流 0.1M~1.5Mbps 可调；
图像输出	主码流：2×3MP，2×1920×1080；
	子码流：640×360；
音频接口	支持 1 路 MIC 输入，1 路 1 路功放输出（8Ω2W）；
音频处理	G. 711 编码标准，支持双向语音对讲，支持音视频同步；
网络接口	1 个 RJ45 以太网接口，10/100M 自适应；
TF 接口	1 个 TF 存储接口，最大支持 512G；
WiFi	2.4GHz（WIFI6），WiFi 标准 IEEE 802.11 b/g/n/ax；
蓝牙	Bluetooth 2.1+EDR/3.0/4.x/5.2
复位键接口	支持硬件复位，复位解绑设备；
灯板接口	集成双路灯板驱动模块（推荐灯板：12V 300mA 双光灯板）
可靠性	电源、网络全面防雷，符合国家标准 GB/T17626.5，国际标准 IEC61000-4-5；
业务功能	支持 OSD，支持实时音视频传输，人形检测，双光源报警，声音报警；
网络协议	支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P；
手机监控	支持手机监控（iOS, Android）支持 AC18Pro；
电源	DC12V 电源输入接口，功耗 120mA
工作环境	-20~65℃
尺寸	58(长) * 38(宽)+38(长)*38(宽)（不含镜头）