



## 400 万 臻全彩 WIFI 球模组

### 功能特点:

#### 产品功能

- 1、1/1.8" 400 万 CMOS 传感器
- 2、单频 WiFi6, 2.4GHz+蓝牙配网
- 3、提供 WiFi 和网口两种选择
- 4、H.265+智能编码, 减少带宽压力
- 5、支持云台转动、看守位、巡航、跟踪
- 6、支持双向语音通话, 沟通无障碍
- 7、支持 (512GB) Micro SD 卡/云存储
- 8、支持 APP 远程控制
- 9、支持人形跟踪/声音报警/语音对讲
- 10、智能人形检测: 区域检测、绊线检测

### 产品参数:

|       |                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------|
| 型号    | MY-F31D                                                  |
| 图像传感器 | 1/1.8" 400 万像素 低照度 CMOS                                  |
| 视频处理  | H. 265+/H. 265/H. 264 视频编码, 支持码流 0.1M~2Mbps 可调;          |
| 图像输出  | 主码流: 15FPS@ (2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720); |
|       | 子码流: 640×360;                                            |
| 音频接口  | 支持 1 路 MIC 输入, 2 路 1 路功放输出 (8Ω2W) 1 路有源输出;               |
| 音频处理  | G. 711 编码标准, 支持双向语音对讲, 支持音视频同步;                          |
| 网络接口  | 1 个 RJ45 以太网接口, 10/100M 自适应;                             |
| TF 接口 | 1 个 TF 存储接口, 最大支持 512G;                                  |
| WiFi  | 2.4GHz/5GHZ, WiFi 标准 IEEE 802.11 a/b/g/n; ;              |
| 复位键接口 | 支持硬件复位, 复位解绑设备;                                          |
| 灯板接口  | 集成灯板驱动模块 (推荐灯板: 12V 500mA 全彩)                            |
| 可靠性   | 电源、网络全面防雷, 符合国家标准 GB/T17626.5, 国际标准 IEC61000-4-5;        |
| 业务功能  | 支持 OSD, 支持实时音视频传输, 人形检测, 双光源报警, 声音报警;                    |
| 网络协议  | 支持 TCP/TP, IPv4, DHCP, RTSP, P2P;                        |
| 手机监控  | 支持手机监控 (iOS, Android) 支持 AC18Pro;                        |
| 电源    | DC12V 电源输入接口                                             |
| 工作环境  | -20~65℃                                                  |