


## H265+ 200 万 38 单板模块



### 规格参数

|       |  |
|-------|--|
| 型号    | MT200E3-T  |
| 主芯片   | MSTAR 313E   |
| 图像传感器 | 1/2.9", 200 万像素 低照度 CMOS SC2236  |
| 最低照度  | 彩色 0.01 Lux  |
| 信噪比   | ≥ 40 dB  |
| 图像清晰度 | 1080P  |
| 侦测功能  | 移动侦测   |
| 双向语音  | 半双工  |
| 自定义语音 | 支持   |
| 协议支持  | 支持 DHCP/P2P 等网络协议  |
| 业务功能  | <p>1080P 高清画质，成像真实清晰</p> <p>265+编码超低存储</p> <p>红外夜视，夜间画面清晰可见</p> <p>专属 APP, 远程观看实时画面及回放</p> <p>两种连接方式，WiFi/网线双选择</p> <p>支持局域网设备预览</p> <p>实时报警推送手机</p> <p>本地插卡存储，支持 8G/16G/32G/64G/128G，录满循环录像</p> <p>高清录像回放，支持多倍快进慢放</p> <p>个性化定制语音提示，迎客防盗多选</p> <p>远程语音对讲，沟通没有距离</p> <p>支持多端设备远程查看</p> |
| 工作温度  | -30~85℃  |
| 常规参数  | DC12V/POE, 1.2W Max, 38(长) * 38(宽) *15(高)mm(不含镜头), 0.06 千克   |